



Productcertificaat K5104/04

Uitgegeven 2019-07-01

Vervangt K5104/03

Pagina 1 van 3

Fittingen van ongeplasticeerd PVC-U

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

Comer S.p.A.

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K17301 "Leidingsystemen van PVC voor transport van drinkwater en ruw water" d.d. 15-09-2017.

Ronald Karel
Kiwa

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

CERTIFICAAT

286180711

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Onderneming
Comer S.p.A.
Via Tangoni 30/32
16030 CASARZA LIGURE
Italië
Tel. +39 (0) 185 358591
Fax +39 (0) 185 358696



Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van:

- kwaliteitssysteem
- product

Fittingen van ongeplasticeerd PVC-U

PRODUCTSPECIFICATIE

Algemeen

Tabel 3

Fittingen van ongeplasticeerd PVC-UH conform beoordelingsrichtlijn

BRL-K 17301 "leidingsystemen van PVC voor transport van drinkwater en ruw water".

Nominale Maten in mm	Verloop T-stuk 90 °	Verloopstuk mof / mof	Verlooping mof / spie	Verloopstuk mof / spie
-------------------------	------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------

Nadere specificatie

16-12

20-12

De in onderstaande tabellen aangegeven afmetingen en typen,

in de drukklasse PN 16, behoren tot dit certificaat.

20-16

Tabel 1

25-12

25-16

25-20

Nominale maat in mm	T-stuk 45°	T-stuk 90°	Knie 90°	Knie 45 °
------------------------	------------	------------	----------	-----------

X

32-12

12 32-16

16 32-20

20 X X X 32-25

32 X X X

40-16

40 X X X 40-20

50 X X X 40-25

63 X X X 40-32

75 X X X

90 X X X 50-20

50-25

Tabel 2 50-32

50-40

Nominale Maat in mm	Kruisstuk	Eindstuk kap	Mof (sok)	Bocht
------------------------	-----------	-----------------	--------------	-------

63-25

12 63-32

16 63-40

20 X X 63-50

25 X X

32 X X 75-32

75-40

40 X X 75-50

50 X X 75-63

63 X X

75 X X 90-40

90 X X 90-50

90-63

90-75

Geschiktheid voor contact met drinkwater

Dit product is toegelaten op basis van de eisen voor hygiënische aspecten die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening" van 01-07-2017; (gepubliceerd in de Staatscourant).

Aan deze hygiënische aspecten liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de:





- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde receptuur. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend worden doorgevoerd nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;
- specifieke producteisen m.b.t. de hygiënische aspecten.

In verband met de vertrouwelijkheid zijn de receptuur en de specifieke producteisen vastgelegd in de niet-openbare 'bijlage hygiënische aspecten' bij dit certificaat.

Fittingen van ongeplasteerd PVC-U

MERKEN


De fitting wordt minimaal voorzien van de volgende merken:

- **KIWA**  of op kleine producten  of  of  ¹⁾ of KK ¹⁾;
- fabrieksnaam, handelsnaam of logo;
- materiaal aanduiding: PVC-U;
- nominale druk PN;
- nominale maatvoering van de moefinden in mm;
- aanduiding van het toepassingsgebied;
- productieperiode ²⁾.

De uitvoering van de merken is als volgt: duidelijke, duurzame en onuitwisbare opdruk.

- 1) Voor kleine fittingen is merken alleen met KK ook toegestaan.
- 2) Mag indien gewenst in code worden aangebracht.

De kleinste verpakkingseenheid van de fittingen dient minimaal voorzien te zijn van de volgende informatie:

- **KIWA** ;
- fabrieksnaam, handelsnaam, systeemnaam, logo of certificaatnummer van het bijbehorend product (systeem)certificaat, overeenkomstig de markering op de bijbehorende buis;
- nominale buitenmiddellijn en nominale wanddikte in mm van de bijbehorende buis;
- materiaal identificatie indien de fitting body van kunststof is vervaardigd.

De uitvoering van de merken is als volgt: duidelijke, duurzame en onuitwisbare opdruk op elke verpakking.

TOEPASSING EN GEBRUIK

De producten zijn bedoeld voor leidingsystemen:

- voor transport van drinkwater tot een temperatuur van 20 °C en ruw water met een maximum temperatuur van 45°C;

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Comer S.p.A.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.